M12 B2

BATERÍA M12™ 2.0AH

- Electrónica sofisticada: MILWAUKEE® REDLINK™
- Protección contra la sobrecarga - Protege a la máquina ante usos abusivos
- Sistema de control de temperatura - Mantiene la temperatura ideal de la temperatura para extender al máximo la vida de la batería
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Protección de descarga - Previene que se dañen las celdas por sobre-descarga
- Más de 2 veces más autonomía*, 20% más de potencia*, hasta 2 veces más recargas*
- *Comparado con otras tecnologías Lithium-Ion o con la tecnología previa de MILWAUKEE® Los resultados dependen del voltaje, de la herramienta y de la aplicación.
- Batería de estructura soldada integrada con separadores amortiguados que evitan el fallo de la batería por vibraciones excesivas o caídas
- Puede utilizarse a temperaturas extremas de hasta -20°C sin comprometer la autonomía ni la vida útil de la batería
- La protección contra descarga evita daños en las celdas de la batería por sobredescarga



REDLITHIUM™

Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Tiempo de carga con C12 C	40 min
Tiempo de carga con M12 C4	40 min
Tiempo de carga con M12-18 C	40 min
Tiempo de carga con M12-18 FC	26 min
Peso (kg)	0.2
Referencia	4932430064