M18 FMDP-OC
TALADRO MAGNÉTICO M18 FUEL™

- Motor sin escobillas POWERSTATE™ diseñado y construido por MILWAUKEE® que ofrece el mismo rendimiento que uno de cable en perforación y con una fuerza magnética de ¼" en acero y 40 x 20mm agujeros por carga de batería ¼" en acero
- El sistema de inteligencia REDLINK PLUS™ es una protección digital avanzada contra la sobrecarga que protege tanto la batería como a la herramienta, mejorando su rendimiento de trabajo bajo carga
- Las baterías REDLITHIUM™, con una construcción robusta, son capaces de ofrecer un rendimiento constante gracias a su electrónica, con mayor autonomía y más capacidad de trabajo durante toda su vida
- Sistema AUTOSTOP™: detecta el exceso de rotación y desconecta automáticamente la máquina para mayor seguridad del usuario
- Imán autoalimentado con imanes permanentes con 8.890N de fuerza de agarre, previniendo la desactivación accidental y mejorando la protección del usuario
- Caja de engranajes de 2 velocidades para taladrado a 400 y 600rpm, para utilizar con fresas de corte o brocas
- Capacidad máxima de perforado de 38mm con fresa y 13mm con broca
- Portabrocas Weldon de 19mm para un cambio rápido y fácil del accesorio
- Depósito de refrigerante con imán, para fijarlo en la máquina o el material, especialmente en posición vertical
- Carrera de 146mm para utilizar diferentes accesorios
- Empuñadura intercambiable sin llaves para colocar a izquierda y derecha
- Luz LED integrada para una mejor visibilidad del área de trabajo
- Sistema flexible de batería: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Velocidad máxima (rpm)	400 / 690
Máx. capacidad de diámetro de corte (mm)	38
Máx. capacidad de fresado en profundidad (mm)	50
Máx. capacidad en broca forjada (mm)	13
Fuerza de fijación magnética (presión de taladrar en un punto) (N)	8,890
Peso con batería (EPTA) (kg)	13.0 (M18 B5)
Kit incluido	No se suministran baterías, No se suministra cargador, Kitbox
Referencia	4933451636