

Características


- Área de expansión larga para fijaciones que requieran anclajes profundos en materiales macizos o huecos.
- Múltiples aletas para evitar la rotación al atornillar.
- Sin collarín para utilizarse en fijaciones pasantes.
- El FL también se puede utilizar en aplicaciones de poca profundidad como aislamientos finos, yeso, etc.

Homologaciones y certificados

BEST NYLON QUALITY

HALOGEN FREE

Cotas principales



Materiales base


- Piedra natural
- Hormigón
- Bloque hormigón
- Hormigón poroso
- Ladrillo macizo
- Ladrillo hueco

Referencia	Longitud	Diámetro
9660FL	60	6
9880FL	80	8
98100FL	100	8
98120FL	120	8
91090FL	90	10
5660FL10	60	6
5880FL10	80	8
51090FL5	90	10

Material

PA6

Procedimiento de instalación



Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.

Colores disponibles



Gris

Parámetros de instalación

Referencia	Ø Broca (mm)	Prof. mín. taladro (mm)	Ø Tornillo (mm)	Longitud del tornillo
9660FL	6	70	3,5 - 4,5	60
9880FL	8	90	4,5 - 5.5	80
98100FL	8	90	4,5 - 5.5	100
98120FL	8	90	4,5 - 5.5	120
91090FL	10	105	6 - 7	90
5660FL10	6	70	3,5 - 4,5	60
5880FL10	8	90	4,5 - 5.5	80
51090FL5	10	90	6 - 7	90

Cargas recomendadas (KG)*

Referencia	Ø Broca d_s	Hormigón C20/25	Hormigón poroso P2	Hormigón poroso P4	Hormigón poroso P6	Bloque calcáreo KSL 12	Ladrillo hueco HLZ 12
9660FL	4,5	17	5	7	15	13	10
9880FL	5,5	33	9	14	30	15	12
98100FL	5,5	33	9	14	30	15	12
98120FL	5,5	33	9	14	30	15	12
91090FL	7	56	19	25	33	22	20
5660FL10	4,5	17	5	7	15	13	10
5880FL10	5,5	33	9	14	30	15	12
51090FL5	7	56	19	25	33	22	20

* Carga cuando se utilizan tornillo rosca madera con el diámetro máximo permitido y profundidad de anclaje completa.
Valores para un anclaje único, sin influencia de proximidad al borde.
Al utilizar los tornillos para aglomerado, los valores deben reducirse en un 30%, sobretodo en materiales macizos.
Distancia al borde recomendada: 1 x ld
Distancia entre anclajes recomendada: 2 x ld

C/ Roselló, 7, Pol. Ind. Pla de la Bruguera
Castellar del Vallès (BCN - España)
Tel: +34 937 15 83 83

Este documento es propiedad de CELO DISTRIBUCIÓN.
Cualquier copia total o parcial está prohibida excepto autorización escrita de CELO DISTRIBUCIÓN.